

TERMOSTATY RANCO



Termostat komorowy z krótką czujką

Termostat komorowy
Zakres: -35 do +35°C



Termostat komorowy z długą czujką

Termostat komorowy
Zakres: -35 do +35°C
Długość kapilary 150 cm



Termostat komorowy O16

Termostaty służą do sterowania urządzeniami w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu.



Termostat O16-H6921

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H6921 służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od -35 do -7 °C.



Termostat O16-H6922

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H6922 (przeciwzamrozeniowy) służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od -18 do +13 °C.



Termostat O16-H8923

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H8923 (przeciwzamrozeniowy) służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od -18 do +13 °C.



Termostat O16-H8926

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H8926 (przeciwzamrozeniowy) służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od -18 do +13 °C. Posiada funkcję ręcznego resetu.



Termostat O16-H6924

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H6924 służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od -5 do +25 °C.



Termostat O16-H6930

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H6930 służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od -34 do +32 °C.



Termostat typ O16-H6939

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H6939 służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od +20 do +60 °C.



Termostat O16-H6950

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H6950 służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od -35 do -7 °C.



Termostat O16-H6951

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H6951 (przeciwzamrozeniowy) służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od -18 do +13 °C.



Termostat O16-H6980

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H6980 (przeciwzamrozeniowy) służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od -18 do +13 °C.



Termostat O16-H6936

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H6936 służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od -5 do +25 °C.



Termostat O16-H6932

Mechaniczny termostat odległościowy O16-H6932 służy do bezpośredniego lub pośredniego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zakres regulacji od +35 do +115 °C.