

## Zawory odcinające



### Własności:

Dostępne są w trzech typach:

- 6510 proste przyłącza lutowane
- 6530 kątowe przyłącza lutowane
- 6520 proste przyłącza na skręcanie (flansa)

Korpus, pokrywa i trzpień wykonane z mosiądzu EN 12420 – CW617N. Trzpień pokryty ochronną warstwą stali.

**Tabela doboru**

Numer katalogowy	Przyłącza				Przepływ czynnika [m <sup>3</sup> /h]	TS [°C]		PS [bar]
	ODS		ODM			min.	max.	
	∅ [in.]	∅ [mm]	∅ [in.]	∅ [mm]				
6510/M22	-	22	-	28	7,1	-35	+100	42
6510/7	7/8	-	1.1/8	-	7,1	-35	+100	42
6510/M28	-	28	1.3/8	35	8,4	-35	+100	42
6510/9	1.1/8	-	1.3/8	35	8,4	-35	+100	42
6510/11	1.3/8	35	1.5/8	-	15,0	-35	+100	42
6510/13	1.5/8	-	2	-	25,0	-35	+100	42
6510/M42	-	42	2	-	25,0	-35	+100	42
6510/17	2.1/8	54	-	-	40,0	-35	+100	42
6520/7	7/8	-	1.1/8	-	7,1	-35	+100	42
6520/9	1.1/8	-	1.3/8	35	8,4	-35	+100	42
6520/11	1.3/8	35	1.5/8	-	15,0	-35	+100	42
6520/13	1.5/8	-	2	-	25,0	-35	+100	42
6520/M42	-	42	2	-	25,0	-35	+100	42
6520/17	2.1/8	54	-	-	40,0	-35	+100	42
6530/M22	-	22	-	28	8,2	-35	+100	42
6530/7	7/8	-	1.1/8	-	8,2	-35	+100	42
6530/M28	-	28	1.3/8	35	9,1	-35	+100	42
6530/9	1.1/8	-	1.3/8	35	9,1	-35	+100	42
6530/11	1.3/8	35	1.5/8	-	18,7	-35	+100	42
6530/13	1.5/8	-	2	-	38,0	-35	+100	42
6530/M42	-	42	2	-	38,0	-35	+100	42
6530/17	2.1/8	54	-	-	48,5	-35	+100	42